



AMPLA REDE DE
SERVIÇO AUTORIZADO
EM TODO BRASIL

deca



REGISTRO DE GAVETA 1502 B, 1504 E 1505 INSTALAÇÃO

ATENÇÃO:
PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO,
INSTALE COM O REGISTRO FECHADO.

Vede a rosca nas extremidades dos tubos da instalação.
Rosqueie o registro de gaveta, fixando-o na posição desejada.
Obs.: O registro 1505 não possui rosca, deve ser soldado aos tubos.

FUNCIONAMENTO E USO

Indicado apenas para o uso totalmente aberto ou fechado.
Resiste a altas pressões de trabalho, conforme tabela abaixo:

Pressão de trabalho	
água fria ou quente, pneumático e fluidos a base de petróleo	vapor d' água saturado (WSP)
1,37 MPa (140 mca ou 200 PSI)	0,86 MPa 168°C (90 mca ou 125 PSI)

Produto classe de pressão PN 16, indicado também para uso residencial/predial, para água quente ou fria (conforme NBR 15705*). *Exceto registros com rosca NPT, que não estão contidos nesta norma.

Registro destinado à interrupção eventual de passagem de água, fechando ou abrindo totalmente. Não deve ser instalado como registro de controle de vazão nos pontos de utilização de água, como chuveiros, banheiras, mictórios e outros de uso constante.

COMPOSIÇÃO BÁSICA:

Liga de cobre (bronze e latão) e plásticos de engenharia.
Produto não perecível.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);



SERVIÇO AUTORIZADO

deca | hydra

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Ligue grátis:

0800 011 7073

ou envie email para

deca@deca.com.br

visite nosso site:

www.deca.com.br



IMPORTANTE:

Esta embalagem é reciclável, verifique em sua cidade os programas de coleta seletiva.

Preserve o Meio Ambiente



Compromisso com a sustentabilidade

GATE VALVE 1502 B, 1504 and 1505 INSTALLATION

ATTENTION:
FOR PERFECT OPERATION,
INSTALL WITH THE VALVE CLOSED.

Bind the threads at the ends of the pipes.
Install the gate valve in the desired position.
NOTE: The 1505 gate valve is unthread, it must be welded at the pipes.

MODE OF OPERATION

Appropriate for use totally open or closed.
Resists high working pressure, according to the table below:

Working Pressure	
cold water or hot, pneumatic and fluids the basis of oil	Saturated steam (WSP)
1,37 MPa (140 mca ou 200 PSI)	0,86 MPa 168°C (90 mca ou 125 PSI)

Valve to be used only to the eventual interruption of water flow, fully closed or fully opened. Do not use to control the water flow in the points of use of water, as showers, bathtubs, urinals and others of constant use.

BASIC COMPOSITION:

Copper alloy (bronze and brass) and engineering plastics.
Unperishable product.

- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
 - Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;
 - Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
 - Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasionem o mau funcionamento do produto;
 - Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
 - Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.
- Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.
Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.

Duratex S.A.

Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090
São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600 - MS: R. Comendador Souza, 135 - CEP: 05037-090 São Paulo-SP - CNPJ: 97.837.181/0018-95
I.E.: 148.716.568.114 - MP: Av. Antônio Frederico Ozanan, 12.000
CEP: 13213-030 - Jundiaí-SP - CNPJ: 97.837.181/0021-90
I.E.: 407.489.347.118 - MJ: Rua Rodolfo Anselmo, 385 - Jardim Emília
CEP 12321-510 - Jacareí-SP - CNPJ: 97.837.181/0041-34
I.E.: 392.135.285.115 - Indústria Brasileira

42084H0117

