

CERTIFICADO DE GARANTIA

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra. Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia. Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto. A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como vedantes, gavetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasionem o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento;
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos. Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.



SERVIÇO AUTORIZADO

deca | hydra

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Ligue grátis

0800 011 7073

ou envie email para

deca@deca.com.br

visite nosso site:

www.deca.com.br



IMPORTANTE:

Esta embalagem é reciclável: verifique em sua cidade os programas de coleta seletiva.

Preserve o Meio Ambiente

deca

Compromisso com a sustentabilidade

1180348/1116

4

10anos

DE GARANTIA

CONFORME CERTIFICADO



AMPLA REDE DE SERVIÇO AUTORIZADO EM TODO BRASIL

deca



REGISTRO DE GAVETA

1510.HD.034 DN20 3/4"



7189420010533611



REGISTRO DE GAVETA 1510

INSTALAÇÃO

ATENÇÃO: PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO, INSTALE COM O REGISTRO FECHADO.

Registro 1510 - Produto de acordo com a norma NBR 15705, exceto registros com rosca NPT, que não estão contidos nesta norma. Vede a rosca nas extremidades dos tubos da instalação. Rosqueie o registro de gaveta, fixando-o na posição desejada.

FUNCIONAMENTO E USO

Indicado apenas para o uso totalmente aberto ou fechado. Indicado para uso residencial/predial, para água quente ou fria (conforme NBR 5626 e NBR 7198) e ar comprimido até 0,55 MPa (80 psi). Registro destinado à interrupção eventual de passagem de água, fechando ou abrindo totalmente. Não deve ser instalado como registro de controle de vazão nos pontos de utilização de água, como chuveiros, banheiras, mictórios e outros de uso constante.

COMPOSIÇÃO BÁSICA:

Liga de cobre (bronze e latão) e plásticos de engenharia. Produto não perecível.

Duratrix S.A.

Escritório Comercial R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090 - São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600 - MS: R. Comendador Souza, 135 - CEP: 05037-090 - São Paulo-SP - CNPJ: 97.837.181/0018-95 - IE: 148.716.568.114 - MR: Av. Antônio Frederico Ozanan, 12.000 - CEP: 13213-030 - Jundiaí-SP - CNPJ: 97.837.181/0021-90 - IE: 407.489.547.118 - MJ: Rua Rodolfo Anselmo, 385 - Jardim Emilia - CEP: 12321-510 - Jacareí-SP - CNPJ: 97.837.181/0041-34 - IE: 392.135.285.115 - Indústria Brasileira

GATE VALVE 1510

INSTALLATION

ATTENTION: FOR PERFECT OPERATION, INSTALL WITH THE VALVE CLOSED.

Bind the threads at the ends of the pipes. Install the gate valve in the desired position.

MODE OF OPERATION

Appropriate for use totally open or closed. Appropriate for use in residences, hot and cold water and compressed air up to 0,55 MPa (80 psi).

Valve to be used only to the eventual interruption of water flow, fully closed or fully opened. Do not use to control the water flow in the points of use of water, as showers, bathtubs, urinals and others of constant use.

BASIC COMPOSITION:

Copper alloy (bronze and brass) and engineering plastics. Unperishable product.

226 mm

145 mm

320 mm