

FURO DE FIXAÇÃO DA CUBA WASHBASIN FIXING HOLE AGUJERO DE FIJACIÓN DE LA CUBA



INSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO DA CUBA L69 COM COLUNA C69 INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR THE L69 WASHBASIN WITH THE C69 PEDESTAL INSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN CUBA L69 CON COLUMNA C69

1. Utilize este gabarito para marcar os furos de fixação da cuba.

Use this template to mark the washbasin fixing holes. Use esta plantilla para marcar los agujeros de fijación de

2. Faça os furos de fixação, utilizando broca de vídia

Drill out the fixing holes, using an 8 mm masonry drill bit. Haga los agujeros de fijación, utilizando taladro de vídia de

3. Coloque as buchas, rosqueando as escápulas (acompanha a coluna c69)

Press in the wall plugs, screw in the L-shaped screws (Included with pedestal C69). Coloque los bujes, dándole vueltas a los tornillos (Acompaña la columna C69).

4. Instalar a válvula (não acompanha o produto) na cuba, conforme manual de instrução do produto. Install the valve (not included) in the washbasin, as per the product instruction manual.

Instalar la válvula (no acompaña el producto) en la cuba, de acuerdo al manual de instrucción del producto.

5. Encaixe a cuba nas escápulas e instale provisoriamente o sifão (não acompanha o produto) para medição do corte do tubo.

Fit the washbasin onto the L-shaped screws and provisionally install the siphon (not included) to measure the length to cut the tube.

Encaje la cuba en los tornillos e instale provisoriamente el sifón (no acompaña el producto) para medición del corte del tubo.

6. Retire o sifão.

Remove the siphon. Retire el sifón.

7. Posicione a coluna e marque os furos de fixação. Position the pedestal and mark the fixing holes. Posicione la columna y marque los aquieros de fijación.

8. Retire a cuba e faça os furos de fixação da coluna, utilizando broca de vídia de 10 mm. Remove the washbasin and drill the fixing holes in the pedestal, using a 10 mm masonry drill bit. Retire la cuba y haga los agujeros de fijación de la columna, utilizando taladro de vídia de 10mm.

9. Aplique silicone na parte traseira da cuba , e encaixe-a nas escápulas.

Apply silicon to the back of the washbasin, and fit it onto

Aplique silicona en la parte trasera de la cuba, y encájela

10. Encoste a coluna na cuba e fixe-a utilizando um conjunto sp7 Deca (não acompanha o produto). Fit the pedestal onto the washbasin and fix them together

using the SP7 Deca kit (not included). Apróxime la columna en la cuba y fíjela utilizando un conjunto SP7 Deca (No acompaña el producto).


11. Reinstale o sifão conforme manual de instrução do produto.

Reinstall the siphon as per the product instruction manual. Reinstale el sifón de acuerdo con el manual de instrucción del producto

<u>LINHA DE REFERÊNCIA PARA ALTURA</u> REFERENCE LINE FOR THE HEIGHT LÍNEA DE REFERENCIA PARA ALTURA

FURO DE FIXAÇÃO DA CUBA WASHBASIN FIXING HOLE AGUJERO DE FIJACIÓN DE LA CUBA











SERVICO AUTORIZADO

ATENDIMENTO AO CONSUMIDO Ligue grátis 0800 011 7073 ou deca) | hydra) visite nosso site: www.deca.com.br



Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos A presente garantia não será aplicada nas seguintes dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, anos, a partir da data de aquisição, comprovada instalação incorreta e erros de especificação; mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do ece a cobertura dos custos de mão de obra dos tipos saponáceo, palha de aco, espor serviços executados pela rede de Serviço Autorizado - Peças que apresentem desgaste natural pelo uso - Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos DECA, durante o primeiro ano de vigência desta regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, de garantia reduzidos em 50%.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos - Produtos que foram reparados por pessoas não adquiridos a partir de 1995, sendo que a autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA; responsabilidade do fabricante restringe-se

- Danos causados aos acabamentos por limpeza

guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;

Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante:

- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasione o mau funcionamento do produto; Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou

impossibilitem o seu funcionament

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos. Este Certificado é valido em todo o Território Nacional.

DURATEX S.A.

Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090 - São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600

LJ I : Av. Antonio Frederico Ozanan, 11900 - CEP: 13213-030 - Jundiaí-SP - CNPJ: 97.837.181/0022-71 - Inscr. Est.: 407.489.356.119

LS: Av. das Indústrias, 264 - CEP: 93032-560 - São Leopoldo-RS - CNPJ: 97.837.181/0027-86 - Inscr. Est.: 124.026.135.4

LJ II: R. Honorato Spiandorin, 189 - CEP 13218-360 - Jundiaí-SP - CNPJ: 97.837.181/0031-62 - Inscr. Est.: 407.504.258.119

LR: Tronco Distribuidor Rodovia Norte km 01, s/nº - CEP: 54590-000 - Cabo de Santo Agostinho-PE - CNPJ: 97.837.181/0029-48 - Inscr. Est.: 39.963.284 LP: R. José Antonio Ferreira de Miranda, 1457 - CEP: 58.082-797 - João Pessoa-PB - CNPJ: 97.837.181/0039-10 - Inscr. Est.:161.761.720

LQ: Rodovia Presidente Dutra, Km. 197 - CEP: 26373-320 - Queimados - RJ CNPJ. 97.837.181/0032-43 - Inscr. Est.: 79.087.041

unicamente ao produto.