DECAMATIC | Dispensador para sabão líquido

		2015.C	
	COMPONENTES / SUBCONJUNTOS		Dc 00/00
Item	Descrição	AC/DT	Código Deca
1	O'RING	-	4160.015
2	CANOPLA	CR	4124.276
3	PORCA ARRUELA	-	4044.032
4	PARAFUSO ALLEN	-	4180.239
5	CHAVE ALLEN	-	4236.001
Α	BOMBA DISPERSOR	-	4402.001
В	RESERVATÓRIO	-	4390.003

		DESCONTINUADO 2015.C.INX	
COMPONENTES / SUBCONJUNTOS		Lc 00/00	Dc 00/00
Item	Descrição	AC/DT	Código Deca
1	O'RING	-	4160.015
2	CANOPLA	INX	4124.276.INX
3	PORCA ARRUELA	-	4044.032
4	PARAFUSO ALLEN	-	4180.239
5	CHAVE ALLEN	-	4236.001
А	BOMBA DISPERSOR	-	4402.001
В	RESERVATÓRIO	-	4390.003

OBSERVAÇÕES:

- VOLUME DE DOSAGEM POR ACIONAMENTO: APROXIMADAMENTE 1 ML. A VISCOSIDADE RECOMENDADA DO SABÃO LÍQUIDO DEVE VARIAR ENTRE 100 E 2500 CPS (CENTIPOISE) PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA VÁLVULA E DO MECANISMO DE
- O PH DO SABÃO DEVE VARIAR ENTRE 6.5 A 8.5 PARA EVITAR A CORROSÃO DAS PARTES METÁLICAS OU A DEGRADAÇÃO DE PLÁSTICOS E BORRACHAS.
 CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 1 LITRO.

