

Diagram illustrating the components and assembly of the SUPRA CC.650.40.SUP.INX kitchen sink.

Components labeled in the diagram:

- A: Faucet handle assembly
- B: Single-lever faucet cartridge
- C: Faucet handle cap
- D: Flexible supply lines
- E: Drain kit components
- F: Drain assembly
- G: Complete sink installation kit
- H: Gaskets and washers
- I: 38.5 mm outlet pipe
- J: Mounting brackets for undermount
- L: Mounting brackets for drop-in
- 1: O-ring
- 2: Sink plate
- 3: Faucet aerator

COMPONENTES / SUBCONJUNTOS		CC.650.40.SUP.INX	
Item	Descrição	Lc 00/00 AC/DT	Dc 00/00 Código Deca
1	BUCHA DESLIZANTE DA BICA	-	5850.047
2	CHAPA	INX	5820.041
3	DISPERSOR (1)	-	4667.025
A	SC.J. BICA	INX	5810.016
B	SC.J. MONOCOMANDO	INX	5840.008
C	SC.J. MECANISMO MONOCOMANDO	-	5830.028
D	LIGAÇÃO DE FLEXÍVEL	-	5860.011
E	KIT LADRÃO	INX	5810.015.INX
F	VÁLVULA DE ESCOAMENTO	INX	5850.039
G	KIT COMPLETO PARA INSTALAÇÃO DA CUBA	INX	AC.601.QUA.INX
H	KIT PORCA E GUARNIÇÕES (2)	-	5850.045
I	TUBO DE SAÍDA 38,5 MM	-	5860.004
J	FIXAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE EMBUTIR (3)	-	5890.009
L	FIXAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE SOBREPOR (4)	-	5890.010

OBSERVAÇÕES:

(1) ESSE CÓDIGO SUBSTITUI O DISPERSOR ORIGINAL QUE ACOMPANHA O PRODUTO.

(2) KIT COMPOSTO POR 1 PORCA + 1 GUARNIÇÃO + 1 GUARNIÇÃO DE VEDAÇÃO CÔNICA.

(3) KIT COM 4 UNIDADES, VERIFICAR MANUAL DE INSTALAÇÃO.

(4) KIT COM 9 UNIDADES, VERIFICAR MANUAL DE INSTALAÇÃO.

* PARA O MONOCOMANDO A PRESSÃO MÍNIMA RECOMENDADA É DE 10 M.C.A.

COMPONENTES / SUBCONJUNTOS		CC.650.79.SUP.INX	
Item	Descrição	Lc 00/00 AC/DT	Dc 00/00 Código Deca
1	BUCHA DESLIZANTE DA BICA	-	5850.047
2	CHAPA	INX	5820.040
3	DISPERSOR (1)	-	4667.025
A	SCJ. BICA	INX	5810.016
B	SCJ. MONOCOMANDO	INX	5840.008
C	SCJ. MECANISMO MONOCOMANDO	-	5830.028
D	LIGAÇÃO DE FLEXÍVEL	-	5860.011
E	KIT LADRÃO	INX	5810.015.INX
F	VÁLVULA DE ESCOAMENTO	INX	5850.039
G	KIT COMPLETO PARA INSTALAÇÃO DA CUBA	INX	AC.601.QUA.INX
H	KIT PORCA E GUARNIÇÕES (2)	-	5850.045
I	TUBO DE SAÍDA 38,5 MM	-	5860.004
J	FIXAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE SOBREPOR (3)	-	5890.011

OBSERVAÇÕES:

(1) ESSE CÓDIGO SUBSTITUI O DISPERSOR ORIGINAL QUE ACOMPANHA O PRODUTO.

(2) KIT COMPOSTO POR 1 PORCA + 1 GUARNIÇÃO + 1 GUARNIÇÃO DE VEDAÇÃO CÔNICA.

(3) KIT COM 8 UNIDADES, VERIFICAR MANUAL DE INSTALAÇÃO.

* PARA O MONOCOMANDO A PRESSÃO MÍNIMA RECOMENDADA É DE 10 M.C.A.