

158,7 mm

## BACIA PARA CAIXA ACOPLADA COM FIXAÇÃO LATERAL

### Informações Básicas:


- A - Produto não perecível;
- B - Composição básica: argila, feldspato, caulim, vidrados e corantes inorgânicos;
- C - Se durante o transporte, manuseio ou instalação ocorrer algum acidente causando rachaduras ou trincas na louça, inutilizá-la;
- D - Nunca apóie a área esmaltada da louça sobre superfícies abrasivas (evite arranhar a peça);
- E - Antes de iniciar a instalação, verifique o nivelamento do local escolhido;

### F - Remover a fita de proteção somente após a instalação do produto.



- \* A fita de papel que protege a peça deve ser removida somente com água e esponja não abrasiva.
- G - Para a instalação da louça são necessários os seguintes itens (não acompanham a louça). Recomendamos que sejam utilizados os produtos DECA:
  - \* KIT DE FIXAÇÃO SP121
  - \* ANEL DE VEDAÇÃO DECANEL (AV90)
  - \* FLEXIVEL 4606.C OU 4607.C

### Instruções de Instalação:

- 1 Cortar o tubo de esgoto deixando-o com aproximadamente 10mm acima do piso. Fig. 1



- 2 Posicione a bacia no local de instalação, trace no piso uma linha em todo o contorno da base da louça, marque também no piso a posição dos furos de fixação da bacia (Fig. 2). Retire a bacia e ligue as duas marcações referentes a fixação com uma reta. Meça 35mm a partir da linha de contorno da bacia, sobre a linha de fixação e marcar. Furar o local demarcado com uma broca de 10mm e inserir a bucha S10C (item 1). (Fig. 3).





- 3 Posicionar os suportes "L" (item 2) e fixá-los no chão com as arruelas e os parafusos (itens 3 e 4). Ajustar os suportes de modo que fiquem justos com a parte interna da base da bacia.

- 4 Para esta operação o local deve estar isento de umidade e poeira. Molhar o anel de vedação (AV90) no tubo de esgoto no piso e aplicar um cordão fino de silicone antimfo a uma distância de 5mm da linha de contorno da base da bacia. (Fig. 4)

- 5 Aproxime a bacia da parede de modo que os furos nas laterais da bacia coincidam com os suportes "L" e pressione-a contra o piso (efetuar esta operação com a ajuda de outra pessoa). Fig. 4.

Com a bacia na posição, fixá-la com a bucha plástica e o parafuso de fixação lateral (itens 5 e 6) e colocar os acabamentos (item 7). Fig. 5.

Obs: Para melhor fixação da louça no piso, encaixar a bucha (item 6) no parafuso (item 5) e rosqueá-los apontados para baixo. Fig. 5.



- 6 Completar a ligação da caixa de descarga conforme instrução.

- 7 Completar as ligações hidráulicas.

- 8 Remova o excesso de silicone da base externa da bacia.

- 9 Antes de considerar terminada a instalação, testar sua estanqueidade.

### CERTIFICADO DE GARANTIA

#### Condições Gerais:


As louças sanitárias DECA são produzidas dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, sendo garantidas durante 10 anos para defeitos de fabricação nos componentes cerâmicos e 1 ano para defeitos de fabricação nos componentes não cerâmicos, incluindo plásticos e quaisquer outras peças, a partir da data de sua aquisição, comprovada mediante a apresentação da nota fiscal de compra.

Está incluída, durante o primeiro ano de vigência da garantia, a cobertura dos custos de mão-de-obra dos serviços a serem executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, quando constatado defeito de fabricação no produto. Esta garantia é aplicável exclusivamente para os produtos adquiridos a partir de 2005, sendo a responsabilidade do fabricante restrita aos defeitos de fabricação.

#### Restrições Gerais da Garantia:

A presente garantia perderá sua validade nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, uso e/ou manuseio inadequado, instalação realizada de forma incorreta, não obediência das orientações técnicas fornecidas pelo fabricante, bem como erros de especificação;
  - Danos causados pela limpeza inadequada do produto (aplicação de solventes, produtos químicos, abrasivos do tipo saponáceo, utilização de palha de aço, esponja dupla face e outros semelhantes);
  - Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas e mecanismos de vedação;
  - Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pela rede de Serviço Autorizado DECA;
  - Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda, adaptação de peças adicionais sem concordância prévia e por escrito do fabricante;
  - Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha impurezas e substâncias agressivas, que ocasionem o mau funcionamento do produto;
  - Objetos estranhos e outras substâncias presentes no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento, tais como: cola, lubrificantes, resíduos de construção, areia, cimento, pedras, tecidos, entre outros.
  - Instalação inadequada do produto com cimento e/ou massa plástica.
  - Os componentes cerâmicos de produtos instalados para USO PÚBLICO, terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.
- A fabricação dos produtos DECA e suas especificações técnicas estão sujeitas a alteração, a qualquer momento, sem prévio aviso pelo fabricante. Informações para contato.
- Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, recomendamos que seja utilizada a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou entre em contato com nosso SAC - Serviços de Atendimento ao Consumidor DECA (0800-011-7073). Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.



Atendimento ao Consumidor  
**0800 011 7073**  
atendimento.sac@dex.co

Ampla rede de serviço autorizado em todo o Brasil.

Este produto foi desenvolvido a partir de processos que buscam racionalizar o consumo de energia, água e matéria-prima. Ao instalá-lo e mantê-lo de forma correta, você contribui com a conservação dos recursos naturais do planeta. No momento de descarte, observe as regras da sua localidade. A Dexco reafirma por meio de seus produtos seu compromisso com a saúde e bem-estar de seus consumidores.



Bem-estar Impacto Cuidado

## DEXCO

Escritório Comercial - Rua Comendador Souza, 57, CEP: 05037-090, São Paulo, SP, Fone: 55 (11) 3874-1600.  
LJ: Avenida Antonio Frederico Ozanan, 11900, CEP: 13213-030, Jundiaí, SP, CNPJ: 97.387.181/0022-71, IE: 407.489.356.119.  
LH: Tronco Distribuidor Rodovia Norte, km 01, s/nº, CEP: 54650-000, Cabo de Santo Agostinho, PE, CNPJ: 97.257.171/0029-48, IE: 39.963.284.  
LP: Rua José Antonio Ferreira de Miranda, 1457, CEP: 53062-797, João Pessoa, PB, CNPJ: 97.837.181/0039-10, IE: 161.761.720.  
LQ: Rodovia Presidente Dutra, km 197, CEP: 26237-920, Queimados, RJ, CNPJ: 97.837.181/0032-43, IE: 79.087.041.  
Indústria Brasileira



126 mm

ETIQUETA ADESIVA EM PAPEL COUCHÊ 90g/m<sup>2</sup>  
FORNECIDA EM ROLO  
ADESIVO ACRÍLICO  
COR: PRETO

XXX - IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR (SIGLA)  
YYYYYYYYY - NÚMERO DO PEDIDO DE COMPRA

- Danos causados pela limpeza inadequada do produto (aplicação de solventes, produtos químicos, abrasivos do tipo saponáceo, utilização de palha de aço, esponja dupla face e outros semelhantes);
  - Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas e mecanismos de vedação;
  - Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pela rede de Serviço Autorizado DECA;
  - Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda, adaptação de peças adicionais sem concordância prévia e por escrito do fabricante;
  - Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha impurezas e substâncias agressivas, que ocasionem o mau funcionamento do produto;
  - Objetos estranhos e outras substâncias presentes no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento, tais como: cola, lubrificantes, resíduos de construção, areia, cimento, pedras, tecidos, entre outros.
  - Instalação inadequada do produto com cimento e/ou massa plástica.
  - Os componentes cerâmicos de produtos instalados para USO PÚBLICO, terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.
- A fabricação dos produtos DECA e suas especificações técnicas estão sujeitas a alteração, a qualquer momento, sem prévio aviso pelo fabricante. Informações para contato.
- Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, recomendamos que seja utilizada a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou entre em contato com nosso SAC - Serviços de Atendimento ao Consumidor DECA (0800-011-7073). Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.