

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;

- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);

- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;

- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;

- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;

- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasione o mau funcionamento do produto;

- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.

- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.

DURATEX S.A.

Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090 - São Paulo-SP

Fone: 55 (11) 3874-1600

LJ I : Av. Antonio Frederico Ozanan, 11900 - CEP: 13213-030 - Jundiaí-SP

CNPJ: 97.837.181/0022-71 - Inscr. Est.: 407.489.356.119

LS: Av. das Indústrias, 264 - CEP: 93032-560 - São Leopoldo-RS

CNPJ: 97.837.181/0027-86 - Inscr. Est.: 124.026.135.4

LJ II: R. Honorato Spiandorin, 189 - CEP 13218-360 - Jundiaí-SP

CNPJ: 97.837.181/0031-62 - Inscr. Est.: 407.504.258.119

LR: Tronco Distribuidor Rodovia Norte km 01, s/nº - CEP: 54590-000 - Cabo de Santo Agostinho-PE

CNPJ: 97.837.181/0029-48 - Inscr. Est.: 39.963.284

LP: R. José Antonio Ferreira de Miranda, 1457 - CEP: 58.082-797 - João Pessoa-PB

CNPJ: 97.837.181/0039-10 - Inscr. Est.: 161.761.720

LQ: Rodovia Presidente Dutra, Km. 197 - CEP: 26373-320 - Queimados-RJ

CNPJ: 97.837.181/0032-43 - Inscr. Est.: 79.087.041

Indústria Brasileira



SELO
FSC

7934/0914 - XXX
YYYYYYYY

deca

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO COM COLUNA

ATENÇÃO:

- Nunca apoie a área esmaltada da louça sobre superfícies abrasivas.

- Se, durante o transporte, manuseio ou instalação, ocorrer algum acidente causando rachaduras ou trincas, a louça deverá ser inutilizada.

INSTALAÇÃO:

1 - Para instalação ou substituição de um lavatório coloque a coluna no local desejado. Certifique-se que o piso neste local esteja firme e nivelado.

2 - Coloque o lavatório cuidadosamente sobre a coluna com sua face traseira encostada na parede, no local onde será fixado.

Obs.: É necessário auxílio de uma segunda pessoa durante o posicionamento, nivelamento do lavatório. Utilizando um nível de carpinteiro faça os ajustes necessários.

3 - Marcar a posição dos furos na parede. Remova o lavatório da coluna e coloque-o sobre um pedaço de carpete ou papelão, fora da área de trabalho para evitar acidentes ou danos ao produto. Fazer os dois furos na parede com broca diâm. 10mm para colocação de buchas plásticas.

4 - Marcar a posição da coluna no piso.

a) Colunas com furos para fixação no piso:

✂ Marcar os furos, removê-la e fazer os furos no piso com broca diâm. 10mm.

✂ Colocar as buchas plásticas e fixar a coluna.

b) Colunas sem furos para fixação no piso:

✂ Aplicar cola de silicone na face inferior da coluna e colocá-la no local marcado.

5 - Instalar os metais, flexíveis, válvula de saída e sifão no lavatório. Para instalação do misturador ou torneira, agir da seguinte maneira:

Usando óculos de segurança e luvas, bater firmemente com um ponteiro no centro da pastilha a ser destacada, cuja localização é perceptível através de uma suave depressão que determina sua linha de contorno.

Completar a abertura do orifício, batendo levemente com a parte esférica de um martelo de bola.

Nunca bater por baixo, na área não esmaltada, para destacar as pastilhas ou completar a abertura dos orifícios.

6 - Colocar as buchas plásticas na parede. Montar novamente o lavatório na sua posição sobre a coluna.

Fixar o lavatório com os parafusos metálicos. Apertar os parafusos até sentir resistência. Cuidado para não apertar excessivamente.

Fazer as ligações de água e esgoto, testá-la quanto a possíveis vazamentos antes de considerar a instalação terminada.

Manutenção e Conservação

Limpeza do acabamento: limpe apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

Composição Básica

Louça: argila, feldspato, caulim, vidrados e corantes inorgânicos.

A Deca se reserva o direito de alterar este produto, sem prévio aviso.



INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR PEDESTAL LAVATORY

ATTENTION:

- Never rest the glazed portion of the china over abrasive surfaces.

- If, during the transportation, handling, or installation, occurs any accident causing cracks or splits, the china should no longer be suitable for used.

TO INSTALL:

1 - To install or replace an existing lavatory, set pedestal at the desired position. Make sure the floor area is firm and properly leveled.

2 - Carefully place the lavatory onto the pedestal, face against the wall, where the pedestal will be fixed.

Caution: Unit is not steady until secured to the wall.

Note: A second person may be needed to assist during measurement and positioning of the bowl. Using carpenters level, adjust the position as needed.

3 - Mark the hole location on the wall. Now remove the bowl from the pedestal and place on carpet or cardboard, away from the work area to avoid damage. Drill two holes on the wall with a 10mm diameter bit to place the plastic anchors.

4 - Mark the pedestal (base) location on the floor. Be careful not to move the position of the pedestal (base) except to make sure that it is plumb and vertical. Caulk around pedestal base where the base meets the floor. (It may be advisable to caulk after the bowl is positioned and secured into place - Step # 6).

5 - Install faucets, pop-up drain assembly and trap on lavatory (bowl) according to manufactures' instructions on package.

For this operation use gloves and security glasses.

Do not hit the non-enameled area to remove the pastilles or complete the holes.

to install the mixer or faucet, do as follows:

Mark with a pilot pen the center of the pastille to be removed. Its localization is easily noticed by a slight depression which determines its contours line. Hit firmly the center of the pastille with the round part of a ball hammer and complete the opening by hitting gently in order to keep the product undamaged

6 - Insert plastic wall anchors by tapping gently with a hammer into the 3/8" drilled holes (if not mounting to wall studs). Now place lavatory (bowl) again in position onto pedestal (base). Place one 3/4" metal fender washer and one 1" plastic washer onto each of the 2 3/4" carriage screws. Insert the screws through the two holes located underneath the back side of the lavatory and screw into the 2" plastic wall anchors. Tighten securely but do not overtighten. Connect water supply lines to faucets, caulk where bowl rests on pedestal base and caul where base meets floor surface. Your installation is now completed.

Maintenance and Conservation

Finish surface cleaning: clean with a smooth cloth, water, and neutral soap only. Do not use steel wool, scouring powder, or chemical products.

Basic Composition

China: clay, feldspar, kaolin, glazes and inorganic dyes.

Deca reserves the right to change this product without previous notice.



INSTRUCCIÓN PARA INSTALACIÓN DE LAVATORIO CON PEDESTAL

ATENCIÓN:

- Nunca apoyar el área esmaltada del lavatorio sobre superficies abrasivas.

- Si durante el transporte o instalación ocurrir algún accidente que cause rajaduras, el lavatorio deberá ser inutilizado.

INSTALACIÓN

1 - Para instalar o reemplazar un lavatorio coloque la columna o pedestal en el local deseado. Ve a si el piso esta firme y nivelado.

2 - Coloque el lavatorio con cuidado sobre el pedestal con el respaldo apoyado en la pared donde sera fijado.

Atención: El conjunto estara inestable hasta ser fijado en la parede.

Obs.: Es necesario la ayuda de otra persona durante el posicionamiento y nivelación del lavabo. Utilize un nivel de carpintero para hacer los ajustes necesarios.

3 - Marcar la posición de los perforaciones en la pared. Remueva el lavatorio del pedestal y coloquelo sobre una alfombra o cartón, fuera de la area de trabajo para evitar accidentes o daños en el producto. Hacer los dos agujeros en la pared con una bit de diametro 10mm para colocar los tarugos plásticos.

4 - Marcar la posición del pedestal en el piso.

a) Pedestales con perforaciones para fijación en el piso:

✍ Marcar los perforaciones, perforar el piso con una bit diametro 10mm.

✍ Colocar los tarugos plásticos y fijar el pedestal.

b) Pedestales sin perforaciones para fijacion en el piso:

✍ Colocar cola de silicone en la parte inferior de l pedestal y colocarlo en el lugar marcado.

5 - Instalar la griferia, los flexibles, el desagüe y el sifon externo del lavatorio.

Para efectuar esta operación se deve utilizar, guantes e lentes de seguridad.

Para la instalación del mezclador o grifo, hacerlo de la manera siguiente:

Golpear firmemente con un puntero en el centro de la pastilla para retirarla, cuya localización és perceptible a través de una suave depresion que determina su linea de contorno.

Abrir el orificio, golpeando suavemente con la parte esferica de un martillo bola.

Nunca golpear por abajo de la área no esmalteada, para sacar las pastillas o abrir los orificios.

6 - Colocar los tarugos plásticos in la pared. Armar nuevamente el lavatorio en su posicion, arriba del pedestal. Fijar el lavabo con los tornillos de fijación. Apretarlos hasta sentir resistencia, cuidado para no apretar demasiado. Hacer las conexiones de agua y desagüe, ver si no hay pérdidas de agua antes de considerar la instalacion terminada.

Mantienimiento y Conservación

Limpieza: limpiar con un paño suave, agua y jabón neutro. No usar esponja de acero, abrasivos u otros productos químicos.

Composición Básica

Lavabo: arcilla, feldespato, caolín, vidriados y colorantes inorgánicos.

Deca se reserva el derecho de alterar lo producto sin aviso previo.