


deca

Informações Básicas:

- A - Produto não percebível;
- B - Composição básica: argila, feldspato, caulim, vidrados e corantes inorgânicos;
- C - Se durante o transporte, manuseio ou instalação ocorrer algum acidente causando rachaduras ou trincas na louça, inutilizá-la;
- D - Nunca apoiar a área esmaltada da louça sobre superfícies abrasivas (evite arranhar a peça);
- E - Antes de iniciar a instalação, verifique o nivelamento do local escolhido.



Instruções de Instalação:

- 1** Cortar o tubo de esgoto deixando-o com aproximadamente 10mm acima do piso. Fig. 1



- 2** Posicionar a bacia no local de instalação, medir e cortar o tubo de ligação para entrada d'água na medida necessária.



- 3** Com a bacia ainda no local de instalação, trace no piso uma linha em todo o contorno da base da louça, marque também no piso a posição dos furos de fixação da bacia (Fig. 2). Retire a bacia e ligue as duas marcações referentes a fixação com uma reta. Meir 35mm a partir da linha de contorno da bacia, sobre a linha de fixação e marcar. Furar o local demarcado com uma broca de 10mm e inserir a bucha S10C (item 7).



- 4** Posicionar os suportes "L" (item 2) e fixá-los no chão com as arruelas e os parafusos (itens 3 e 4). Ajustar os suportes de modo que fiquem justos com a parte interna da base da bacia.

- 5** Para esta operação o local deve estar isento de umidade e poeira. Moldar o anel de vedação (AV90) no tubo de esgoto no piso e aplicar um cordão fino de silicone antimfo a uma distância de 5mm da linha de contorno da base da bacia. (Fig. 4)

- 6** Encaixe a bacia no tubo de ligação e aproxime-a da parede de modo que os furos nas laterais da louça coincidam com os suportes "L". Pressione-a contra o piso (efetuar esta operação com a ajuda de outra pessoa). Fig. 4. Com a bacia na posição, fixa-lo com a bucha plástica e o parafuso de fixação lateral (itens 5 e 6) e colocar os acabamentos (item 6). Fig. 5. Obs: Para melhor fixação da louça no piso, encaixar a bucha (item 6) no parafuso (item 5) e rosqueá-los apontados para baixo. Fig. 5.



- 7** Remova o excesso de silicone da base externa da bacia.

- 8** Antes de considerar terminada a instalação, testar sua estanqueidade.

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasionem o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.

DURATEX S.A.

Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090 - São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600

LJ I : Av. Antonio Frederico Ozanan, 11900 - CEP: 13213-030 - Jundiaí-SP - CNPJ: 97.837.181/0022-71 - Inscr. Est.: 407.489.356.119

L.S. Av. das Indústrias, 264 - CEP: 93032-560 - São Leopoldo-RS - CNPJ: 97.837.181/0027-86 - Inscr. Est.: 124.026.135.4


LJ II: R. Honorato Spiandrin, 189 - CEP 13218-360 - Jundiaí-SP - CNPJ: 97.837.181/0031-62 - Inscr. Est.: 407.504.258.119

LR: Tronco Distribuidor Rodovia Norte km 01, s/nº - CEP: 54590-000 - Cabo de Santo Agostinho-PE - CNPJ: 97.837.181/0029-48 - Inscr. Est.: 39.963.284

LP: R. José Antonio Ferreira de Miranda, 1457 - CEP: 58.082-797 - João Pessoa-PB - CNPJ: 97.837.181/0039-10 - Inscr. Est.: 161.761.720

LQ: Rodovia Presidente Dutra, Km. 197 - CEP: 26373-320 - Queimados-RJ - CNPJ: 97.837.181/0032-43 - Inscr. Est.: 79.087.041

Indústria Brasileira



SERVICO AUTORIZADO
deca | hydra

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Ligue grátis: 0800 011 7073 ou
envie email para: deca@deca.com.br
visite nosso site: www.deca.com.br

978371810027-86
XX
YYYYYY