

deca

TANQUES



SERVIÇO AUTORIZADO
deca | Hydra

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Ligue grátis 0800 011 7979 ou
envie email para deca@deca.com.br
Visite nosso site: www.deca.com.br

Informações Básicas

1. Produto não perecível.
2. COMPOSIÇÃO BÁSICA: argila, feldspato, caulim, vidrados e corantes inorgânicos.
3. Se durante o transporte, manuseio ou instalação ocorrer um acidente, causando rachaduras ou trincas na louça, INUTILIZA-LA.
4. Nunca apoie a área esmaltada da louça sobre superfícies abrasivas (evite arranhar a peça)
5. A fita de papel que protege a peça deve ser removida apenas com água e esponja não abrasiva.
6. Os componentes para instalação não acompanham o produto.
7. Utilizar a válvula de escoamento 1606 C DN40 (1 1/2") Deca.
8. Instalar este produto apenas em paredes de alvenaria (maciça). Antes de iniciar a instalação, certifique-se que a parede está plana, consistente e apta a receber qualquer tipo de carga.

Instruções de Instalação

- 1A. (Instalação Com Coluna) Coloque o tanque sobre a coluna na posição de instalação desejada na parede, com um lápis marcar as posições dos furos para fixação, primeiramente do tanque, retirar o tanque, e em seguida, sem tirar a coluna do lugar, marcar os furos de instalação no piso, retirar a coluna.
- 1B. (Instalação Sem Coluna) Com a ajuda de outra pessoa, coloque o tanque na posição de instalação desejada na parede, com um lápis marcar as posições dos furos para fixação e retirar o tanque.
2. Faça as furações no piso e parede (instalação com coluna) ou somente na parede (instalação sem coluna) com broca de vidia de 10 mm.
3. Para instalação de torneiras de mesa, siga as instruções abaixo:
IMPORTANTE:
 - Para esta operação utilizar óculos de proteção e luvas.
 - Nunca bater por baixo, na área não esmaltada, para destacar a pastilha, ou completar a abertura do furo.Marcar com uma caneta piloto o centro da pastilha a ser destacada, cuja localização é perceptível através de uma suave depressão que determina sua linha de contorno. Bater firmemente com a parte esférica de um martelo de bola e completar a abertura batendo levemente para não danificar o produto.
4. Aplique generosamente silicone antifungo ou antimofo em todo o contorno da superfície traseira do tanque que ficará em contato com a parede.
5. Fixar a coluna e o tanque ou somente o tanque definitivamente. Utilize fixação Deca FT11 para tanques e SP7 para colunas.
6. Instalar a torneira e a válvula de escoamento conforme manual de instruções que acompanham os respectivos produtos.
7. Instale o sifão e complete as ligações hidráulicas.
8. Antes de considerar terminada a instalação, teste sua estanqueidade.

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, garnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas a mesma, que ocasiono o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.



DURATEX S.A.

Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090 - São Paulo-SP

Fone: 55 (11) 3874-1600

LJ I - Av. Antonio Frederico Ozanan, 11900 - CEP: 13213-030 - Jundiá-SP

CNPJ: 97.837.181/0022-71 - Inscr. Est.: 407.489.356.119

LS: Av. das Indústrias, 264 - CEP: 93032-560 - São Leopoldo-RS

CNPJ: 97.837.181/0027-86 - Inscr. Est.: 124.026.135.4

LJ II: R. Honorato Spalandrin, 189 - CEP 13218-360 - Jundiá-SP

CNPJ: 97.837.181/0031-62 - Inscr. Est.: 407.604.268.119

LR: Tronco Distribuidor Rodovia Norte km 01, s/nº - CEP: 54590-000 - Cabo de Santo

Agostinho-PE CNPJ: 97.837.181/0029-48 - Inscr. Est.: 39.963.284

LP: R. José Antonio Ferreira de Miranda, 1457 - CEP: 58.082-797 - João Pessoa-PB

CNPJ: 97.837.181/0039-10 - Inscr. Est.: 161.761.720

LQ: Rodovia Presidente Dutra, Km. 197 - CEP: 26373-320 - Queimados-RJ

CNPJ: 97.837.181/0032-43 - Inscr. Est.: 79.087.041

Indústria Brasileira

65040814 - XXX
YYYYYYYY

OPÇÕES DE INSTALAÇÕES:

